



GRUPO ITALO - POBLANO
MAQUINARIA

POTENCIA EN MOVIMIENTO



HOWO



HOWO
MIXER

GRUPO ITALO - POBLANO MAQUINARIA

HOWO MIXER



GRUPO ITALO - POBLANO
MAQUINARIA

POTENCIA EN MOVIMIENTO



DIMENSIONES

8,800 - 2,400 - 3,800 mm



WHEEL BASE

4,300 mm



VOLADIZO TRASERO

740 mm



PESO VEHÍCULAR

13,769 kg / 30,357 lbs



PESO BRUTO VEHÍCULAR

41,500 kg / 91,490 lbs



MOTOR

Modelo	WP10H400E50
Desplazamiento	10 L
Potencia máxima	375 HP / 1900 RPM
Torque máximo	1,327 LBS @ 1,000 - 1400 RPM
Marca	Weichai
Emisión	Euro V



TRANSMISIÓN

Modelo	HW25712XSCJ
Marca	SINOTRUK
Mando	Manual
Número de marchas	12 Vel + 2 Rev



EJE DELANTERO

Modelo	SINOTRUK VGD95
Capacidad	9,500 kg / 20,943 lbs



EJE TRASERO

Modelo	MCX16ZG (Double Axle With Man
Capacidad	32,000 kg / 70,547 lbs



DIRECCIÓN

Tipo	BOSCH - Hidráulica
------	--------------------



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	2 Baterías 12 Volts. Conectadas en serie



REVOLVEDORA DE CONCRETO

Capacidad	8m ³
Mezclador	Acero AR200 (8mm, 5mm y 3mm)
Bomba	EATON 5423-518
Motor	EATON 5433-267
Caja de cambios	ZF P5300
Volumen generico	14,8m ³
Angulo inclinante	13.5°
Tanque de agua	350L (Neumático)



FRENOS

Freno de servicio	Aire / Tambor
Freno auxiliar	EVB (Exhaust Valve Brake)



SUSPENSIÓN

Frontal	Muelles
Trasera	Muelles



CLUTCH

Tipo	2,500 lbs Hidráulico con asistencia neumática
------	---



NEUMÁTICOS

Delantera	385 / 65 R22.5
Trasera	315 / 80 R22.5



COMBUSTIBLE

Tipo	Diésel
Capacidad del tanque	400 L
Capacidad Urea	40 L



SEGURIDAD

Cámaras externas4 (Visión 360) Cámaras internas1 en cabina Radar delantero4 Radar trasero4 Lampara de alarma1 en parte superior media de cabina



CONFIGURACIONES

ABS Giro de cabina eléctrico Ventanas y puertas eléctricas Escape horizontal Volante ajustable Suspensión de cabina neumático Antiflama eléctrico Retrovisores eléctricos Dirección asistida